

# Gebwell G-Power® Easy villacentral

– särskilt för renoveringsprojekt

G-Power Easy villacentral är utformad för småhus som inte har varmvattencirkulation. G-Power Easy lämpar sig särskilt för renoverade byggnaden med elementvärme. I objekt med golvvärme ska centralen kompletteras med stopptermostat för pumpen.

G-Power Easy villacentral borgar för en jämn och behaglig rumstemperatur och för att varmvattnet räcker till. Så som namnet antyder är Easy lätt att montera och använda.

Villacentral med två kretsar har reglerkretsar för varmt tappvatten och för beredning av varmvatten för värmesystemet.

G-Power Easy är ett mycket lätt och kompakt paket med snyggt utseende. G-Power Easy monteras på väggen; väggfästen ingår i leveransen.



## Vakiovarusteet

- Elektroniska reglageanordning för reglering av värmenätet
- Självgående reglageanordning för varmvattenstyrning
- Uppvärmningens cirkulationspump
- Hårdlödda plattvärmväxlare för uppvärmning och bruksvatten
- Stickkontakt för elanslutning
- Påfyllningsventilens och det varma bruksvattnets matningsventils spärr- och säkerhetsventiler
- Tryckmätare
- Expansionskärl
- Primärsidans utrustning
- Monteringstillbehör för väggmontage

## Extra utrustning

- Tryckskillnadsregulator om förhållandena vid förbrukningspunkten kräver detta.
- GSM-modem (Ouman automatik)
- Tryckstötsutjämnare för utjämning av eventuella tryckstötter i bruksvattnet
- Värmeledningspumpens stopptermostat

- Tillverkare Gebwell AB:s dotterbolag i Polen, Gebwell Sp. Zoo.
- Mycket lätt och kompakt konstruktion
- Varvtalsstyrd cirkulationspump i energiklass A
- Högklassiga komponenter
- Lätt att montera, använda och underhålla
- Välvärdat utseende
- Ouman reglerautomatik
- RST rör

## Renoverade byggnaden

Gebwell G-Power®	GTIN	Varmvatten, kW	Radiatorvärme, kW		Golvvärme, kW			Yttre dimensioner, mm	Vikt
	Primär / Sekundär	70-20 °C / 10-58 °C	115-63 °C / 60-80 °C	115-43 °C / 40-70 °C	115-33 °C / 30-39 °C	115-33 °C / 30-37 °C	115-33 °C / 30-35 °C	S x L x K	kg
2/100 Easy	6415853220163	60	15	13	20	15	11	380 x 590 x 850	34

## Ny byggnader

Gebwell G-Power®	GTIN	Varmvatten, kW	Radiatorvärme, kW		Golvvärme, kW	Yttre dimensioner, mm	Vikt
	Primär / Sekundär	70-20 °C / 10-58 °C	115-33 °C / 30-45 °C	115-33 °C / 30-60 °C	115-33 °C / 30-35 °C	S x L x K	kg
2/100 Easy	6415853220163	60	15	13	11	380 x 590 x 850	34