

Lämminkäyttövesikierukka

Kierukat lämpimän käyttöveden valmistukseen varaajissa.

Lämpimän käyttöveden tuottaminen kuparikierukalla on energiatehokasta ja takaa veden raikkauden veden vaihtuessa nopeasti. Kierukan rakennepaine on 10 bar ja materiaali on 22 mm kampakupari.

Kierukat tilataan G-Energy varaajiin erikseen pois lukien G-Energy Coil käyttövedenlämmittintä, jossa kierukat on valmiiksi asennettuna.



| Malli | LVI-numero | Maksimi virtaama l/s | Kupari-putken pituus m | Lämmön-siirto-pinta-ala m ² | Yhde DN/UK | Laipan halkaisija mm | Soveltuvuus, säiliön tilavuus L |
|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|--|------------|----------------------|---------------------------------|
| LK45 kierukka | 5361955 | 0,5 | 12 | 2,8 | 20 | 200 | 1000–5000 |
| LK45 kierukka, taivutettu | 5362697 | 0,5 | 12 | 2,8 | 20 | 200 | 501–5000 |
| LK55 kierukka | 5361956 | 1,0 | 2 x 6 | 2,8 | 32 | 200 | 1000–5000 |
| LK55 kierukka, taivutettu | 5362698 | 1,0 | 2 x 6 | 2,8 | 32 | 200 | 501–5000 |
| LK90 kierukka | 5361957 | 1,0 | 2 x 12 | 5,7 | 32 | 200 | 2000–5000 |

Sähkövastus

Sähkövastus toimitetaan termostaattilla ja rajoitinyksiköllä varustettuna.

Varustamalla varaaja yhdellä tai useammalla sähkövastuksella voidaan varmistaa varaajan toiminta, mikäli lämmitysjärjestelmä kytketty pois päältä tai siihen tulee toimintahäiriö. Sähkövastuksilla varustetulla varaajalla voidaan lisäksi hoitaa esimerkiksi puulämmitteisen talon lämmittäminen sähköllä lomamatkan ajan.



Sähkövastus 12 kW
ja rajoitinyksikkö



Sähkövastus 2-10 kW ja rajoitinyksikkö

| Malli | LVI-numero | Teho kW | Materiaali | Yhde | Pituus mm | Upotus-syvyys mm | Kylmäosa mm |
|--------------------|------------|---------|------------|------|-----------|------------------|-------------|
| Sähkövastus 2 kW | 5362307 | 2,0 | AISI 316L | 2" | 254 | 240 | 95 |
| Sähkövastus 3 kW | 5362308 | 3,0 | AISI 316L | 2" | 269 | 255 | 95 |
| Sähkövastus 4,5 kW | 5362309 | 4,5 | AISI 316L | 2" | 399 | 385 | 95 |
| Sähkövastus 6 kW | 5362310 | 6,0 | AISI 316L | 2" | 399 | 385 | 95 |
| Sähkövastus 7,5 kW | 5362311 | 7,5 | AISI 316L | 2" | 455 | 441 | 95 |
| Sähkövastus 9 kW | 5362312 | 9,0 | AISI 316L | 2" | 455 | 441 | 95 |
| Sähkövastus 10 kW | 5362313 | 10,0 | AISI 316L | 2" | 455 | 441 | 95 |
| Sähkövastus 12 kW | 5362613 | 12,0 | AISI 316L | 2" | 530 | 516 | 95 |