

G-Energy DHW puskurivaraaja

Gebwell G-Energy DHW on ruostumattomasta teräksestä valmistettu puskurivaraaja lämpimään käyttöveteen. G-Energy DHW puskurivaraajassa on lämmintä käyttövettä valmiina käytettäväksi. G-Energy DHW soveltuu erityisesti osaksi tulitustekniikkaa hyödyntäviä kiinteistölämpöpumppujärjestelmiä ja jälkilämmitysvaraajaksi.

G-Energy DHW:n säiliö on ruostumatonta terästä (EN1.4521), ja sen rakennepaine on 1,0 MPa (10 bar).

Varaaja on eristetty 95mm paksulla Neopor eristeellä ja päällystetty polypropyleenillä.

Puskurivaraajassa on pystykierukka ja kaksi yhdepaikkaa sähkövastuksille.

G-Energy DHW soveltuu lämpimän käyttöveden puskurivaraajaksi sekä omakotitaloihin että erityisesti kiinteistökohteisiin, joissa niitä voi tarvittaessa kytkeä myös sarjaan.

Gebwell G-Energy DHW puskurivaraajalla on viiden vuoden materiaali- ja valmistustakuu.



Varaajan yhteen

1. Lämmin käyttövesi
2. Kierukka, lataus sisään
3. Mittaus
4. Mittaus/kierto/vapaa
5. Vastusyhteet
6. Kierukka, lataus ulos
7. Kylmä vesi
8. Tyhjennys



G-Energy DHW

Väri		harmaa
Materiaali		1.4521
Säiliön tilavuus	L	464
Korkeus	mm	2020
Halkaisija	mm	795
Kallistusmitta	mm	2200
Paino	kg	93
Suurin sallittu lämpötila	°C	95
Suurin sallittu käyttöpaine	MPa	1,0
Lämpöhäviö	W	70
Latauskierukan pituus	m	33
Kierukan maksimipaine	MPa	1,0
Energiatoteutusluokka		B