

G-Energy 300 bufferttank

I vårt sortiment nu en bufferttank på 300 liter i modul-längd

Bufferttankarna jämnar ut intervallerna mellan uppvärmningsutrustningens starter, och förlänger således deras hållbarhet, till exempel minskar antalet starter i värmepumpens kompressorer tack vare bufferttanken.

Bufferttankens tank är av rostfritt stål och ytplåten är pulverlackerad stålplåt. Isoleringen i beredaren är tryckgjuten freonfri 100 mm tjock polyuretan.

Uretanet fyller upp hela mellanrummet mellan ytplåtarna och vattentanken, och detta gör att värmeisoleringsförmågan blir mycket bra. Därigenom blir apparatens energiekonomi av toppklass.

Tryckgjuten polyuretan fungerar också som beredarens stomme och gör den stabil. De ställbara fötterna underlättar installationen.



Tankens anslutningar

1. Laddning / uppvärmning
2. Mätning



Modell		Bufferttank 300L
GTIN		6415853623889
Behållarens volym	L	275
Höjd	mm*	1890
Djup	mm	595
Bredd	mm	595
Resningsmått	mm	2000
Vikt	kg	90
Anslutningsstorlekar	DN	2"
Max temperatur	°C	110
Max driftryck	bar	10

* +Justerbara fötter 0-60 mm